



sail®

FENGFAN CO., LTD.

sail แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ เรือ เครื่องปั่นไฟ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



SILVER
TECHNOLOGY

SILVER: แผ่นธาตุโลหะผสมวีน
เทคโนโลยีการชาร์จ AMS / CCS



EFB
START STOP

EFB: แผ่นกั้นเส้นใยโพลีเอสเตอร์
แบตเตอรี่ชนิด DEEP CYCLE



AGM
START STOP

AGM: แผ่นกั้นชนิดใยแก้ว
แบตเตอรี่ชนิด DEEP CYCLE

OEM Partners



OEM Brand

HYUNDAI



HYUNDAI

VW/AUDI/SKODA



VW/AUDI

BMW



MERCEDES-BENZ



sail[®]
FENGFAN CO., LTD.

SILVER
TECHNOLOGY

風帆銀合金電池
原廠新車配套電池TOP1



แบตเตอรี่สำหรับรถญี่ปุ่น

แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสำหรับรถญี่ปุ่น JIS TYPE

| Battery Type | Hour Rate A(20HR) | Cold Cranking Amp CCA(-18°C) | Dimension (W x L x H) |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 50B19L | 40 | 380 (SAE) | 197x130x227 |
| 50B19R | 40 | 380 (SAE) | 197x130x227 |
| 65B24L | 48 | 480 (SAE) | 238x129x225 |
| 65B24LS | 48 | 480 (SAE) | 238x129x225 |
| 65B24R | 48 | 480 (SAE) | 238x129x225 |
| 65B24RS | 48 | 480 (SAE) | 238x129x225 |
| 75D23L | 65 | 560 (SAE) | 232x173x225 |
| 75D23R | 65 | 560 (SAE) | 232x173x225 |
| 85D23L | 70 | 600 (SAE) | 232x173x225 |
| 85D26L | 70 | 600 (SAE) | 260x172x222 |
| 85D26R | 70 | 600 (SAE) | 260x172x222 |
| 110D26L | 75 | 650 (SAE) | 260x172x222 |
| 110D26R | 75 | 650 (SAE) | 260x172x222 |
| 105D31L | 80 | 760 (SAE) | 302x173x220 |
| 105D31R | 80 | 760 (SAE) | 302x173x220 |
| 130D31L | 90 | 780 (SAE) | 302x173x220 |
| 130D31R | 90 | 780 (SAE) | 302x173x220 |

สำหรับรถยนต์ยุโรป



| Battery Type | Hour Rate A(20HR) | Cold Cranking Amp CCA(-18°C) | Dimension (W x L x H) |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| DIN50 | 50 | 480 (SAE) | 207x175x175 |
| DIN60 | 60 | 600 (SAE) | 242x175x175 |
| DIN65 | 65 | 600 (SAE) | 242x175x190 |
| DIN70 | 70 | 700 (SAE) | 278x175x175 |
| DIN75 | 75 | 700 (SAE) | 278x175x190 |
| DIN85 | 85 | 800 (SAE) | 315x175x175 |
| DIN100 | 100 | 900 (SAE) | 353x175x190 |

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



| Battery Type | Hour Rate A(20HR) | Cold Cranking Amp CCA(-18°C) | Dimension (W x L x H) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| N100 / 130E41R | 115 | 860 (SAE) | 422x184x250 |
| N100L / 130E41L | 115 | 860 (SAE) | 422x184x250 |
| N120 / 150F51 | 130 | 910 (SAE) | 530x206x258 |
| N150 / 170G51 | 160 | 1000 (SAE) | 530x237x258 |
| N200 / 245H52 | 220 | 1200 (SAE) | 535x292x284 |

| Battery Type | Hour Rate A(20HR) | Cold Cranking Amp CCA(-18°C) | Dimension (W x L x H) |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| DIN140 | 140 | 800 (SAE) | 513x189x223 |
| DIN180 | 180 | 900 (SAE) | 513x222x223 |
| DIN240 | 240 | 1100 (SAE) | 515x252x255 |



สำหรับรถตู้



สำหรับรถยนต์ยุโรป



สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

